Gamma Heavy Duty

Bergstrom

# DUAL
## POWER II

## ARIA CONDIZIONATA
DISPONIBILE IN 12V/24V




## SISTEMA MODULARE ELETTRICO

Dual Power II è un sistema di climatizzazione elettrico alimentato direttamente dalla batteria del veicolo. Disponibile in 12 V o 24 V, il suo design modulare consente un'installazione rapida e semplice, adattandosi a qualsiasi tipo di veicolo grazie ai diversi kit di installazione. Dual Power II è realizzato con materiali di alta qualità, progettato per funzionare su veicoli che operano negli ambienti più duri ed esigenti.

### Eccellente dentro e fuori

- Struttura altamente resistente
- Manutenzione minima
- 3 velocità di ventilazione
- Adattamento totale al veicolo

### Applicazioni consigliate

## ADATTABILITÀ TOTALE A QUALSIASI VEICOLO

Dual Power II offre un comfort impareggiabile nella cabina del veicolo.

DDual Power II è la soluzione modulare ideale quando il veicolo non dispone di aria condizionata originale o necessita di una capacità di raffreddamento aggiuntiva.

È la migliore soluzione per mantenere la cabina climatizzata.



INSTALLAZIONE FLESSIBILE IN PIÙ POSIZIONI

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### Montaggio facile e rapido

» Installazione senza intervenire sul motore del veicolo e compatibile con diversi tipi di cabina.

### Heavy Duty

» Sistemi di climatizzazione robusti per applicazioni e ambienti esigenti.

### Comfort del conducente

» Offrono il massimo comfort mantenendo una temperatura piacevole nella cabina.

### Prodotto di Qualità

» Progettati e prodotti in Europa secondo gli standard di qualità ISO 9001 e IATF 16949.


Bergstrom

L'AMBIENTE DI LAVORO CHE DESIDERI
**Madrid, Spagna**
T. + 34 - 918-775-840
E. ventas@dirna.bergstrominc.com
W. www.bergstromspain.com




## CONFIGURA IL TUO SISTEMA

1 + 2 e completa il tuo sistema modulare con uno dei nostri kit di installazione

# 1




**COMPRESSORE / CONDENSATORE**

| Opzioni | 12V | 24 V |
|---|---|---|
| Potencia | Up to 1.650 W<br>Up to 5.635 BTU/h | Up to 2.760 W<br>Up to 9.426 BTU/h |
| Consumo elettrico | 51,6 A | 52,2 A |
| Dimensioni | 597 x 354 x 326 mm<br>23,50 x 13,92 x 12,80 in | |
| Peso | 29 kg / 63,9 lb | |

**Alternatore minimo richiesto: Per 12 V = 80 A – 15 V / Per 24 V = 75 A – 28 V**

### 2 componenti per configurare il tuo sistema A/C

Combina il compressore/condensatore con un evaporatore per adattare il sistema A/C alle tue esigenze tecniche e ai vincoli di spazio.

# +2







| EVAPORATORE | K-550 | | VERTICAL PICCOLO | | PASCAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opzioni | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
| Consumo elettrico | 15,2 A | 8,5 A | 12 A | 8 A | 7,8 A | 4,5 A |
| Portata d'aria massima | 750 $m^3/h$<br>441 SCFM | | 530 $m^3/h$<br>311 SCFM | | 320 $m^3/h$<br>153 SCFM | |
| Dimensioni | 390 x 152 x 436,5 mm | | 171 x 169 x 491 mm | | 390 x 235 x 135 mm | |
| Peso | 15,35 x 5,98 x 17,2 in<br>9,8 kg / 21,6 lb | | 6,73 x 6,65 x 19,33 in<br>7,8 kg / 17,1 lb | | 15,35 x 9,25 x 5,31 in<br>3,8 kg / 8,37 lb | |

## COMPLETA CON UN KIT DI INSTALLAZIONE

**KIT DI INSTALLAZIONE**

| | 12 V | 24 V |
|---|---|---|
| KIT LUNGO tubazioni 8 m / 26.24 ft<br>KIT CORTO tubazioni 4 m / 13.12 ft |  |  |